

德莎导电胶带解决方案

	无纺布		织布		
产品结构					
产品特点	接地方案 • 优秀的XYZ方向导电性能 • 60264: 双面17μm超薄胶带	接地方案 • 优秀的XYZ方向导电性能	接地方案 • 优秀的XYZ方向导电性能 • 60251: 可移除胶带	接地方案 • 优秀的XYZ方向导电性能 • 60295: 符合SMT工序要求	
厚度范围[μm]	5				
	10	● 60264			
	20				
	25	● 60261			
	30	● 60260			
	40				
	50	● 60262			
	60		● 60272	● 60251 ● 60252 ● 60502	● 60295
	70			● 60253	
	80				
	90				
	100			● 60254	● 60274
	110				
	120				
	130				
	140				
	150			● 60255	
160					
170					
180					
190					
200			● 60256	● 60276	
220					
250			● 60257		
300					
400					
500					
700					
>700					
应用实例	 • FPC接地 • PCB接地	 • FPC接地 • PCB接地	 • FPC接地 • PCB接地	 • FPC接地 • PCB接地	
样品					

● 黑色 ● 灰色

德莎导电胶带解决方案

	单面亚光黑	单面泡棉		导电热熔胶
产品结构				
产品特点	屏蔽和导电覆盖解决方案 <ul style="list-style-type: none"> • 优秀的XYZ方向导电性能 • 亚光黑表面具有优秀的电磁屏蔽性 • 60233: 单面亚光黑胶带 (只具有XY方向导电性) 	接地和间隙填充方案 <ul style="list-style-type: none"> • 优秀的XYZ方向导电性能 • 6021x: 低压缩力, 高压缩比, 高压后回弹性 	接地和间隙填充方案 <ul style="list-style-type: none"> • 优秀的XYZ方向导电性能 • 6024x: 穿孔泡棉 	导电件结构性粘接解决方案 <ul style="list-style-type: none"> • 优秀的XYZ方向导电性能 • 热固性胶系 • 极高粘接强度 • 优秀的接头电阻 • 高稳定性的SMT回流焊接工艺
厚度范围 [μm]	5			
	10			
	20			
	25			
	30	● 60232		
	40			● 60394
	50	● 60234		
	60	● 60233		● 60396
	70			
	80			
	90			
	100			
	110			
	120			
	130			
	140			
	150			
160				
170				
180				
190				
200				
220				
250				
300		● 60214	● 60246	
400				
500		● 60215	● 60248	
700			● 60249	
>700		● 60216 ● 60217 ● 60218		
应用实例	<ul style="list-style-type: none"> • 电磁屏蔽 • 亚光黑导电遮盖 	<ul style="list-style-type: none"> • FPC接地 • PCB接地 • 导电空隙填充 • 电磁屏蔽 • 缓冲及接地 	<ul style="list-style-type: none"> • FPC接地 • PCB接地 • 导电空隙填充 • 电磁屏蔽 • 缓冲及接地 	<ul style="list-style-type: none"> • 相机FPC接地 • 显示设备FPC接地 • 输入/输出接头FPC接地 • PCB接地 • 接地具有极高粘接强度
样品				

● 黑色 ● 灰色